

# Primo Spiegel 407 antraciet grijs



© PyraSied Xtreme Acrylic

Primo® Spiegel 407 antraciet grijs is onderdeel van onze collectie Primo® Spiegelacrylaat. Deze antraciet acrylaatspiegel breekt veel minder snel dan een glazen spiegel. Sterker nog, het is 25 keer sterker dan glas. Een ander voordeel ten opzichte van gewone spiegels is dat het een stuk lichter is qua gewicht en gemakkelijk te bewerken is. Primo® spiegel antraciet grijs kent nauwelijks diktetolerantie. Primo® Spiegel 407 antraciet grijs kan niet buiten worden toegepast, omdat de coating van de kopse kant kan gaan corroderen.

## Voorraad Primo® XT antraciet grijs spiegelacrylaat

PyraSied heeft Primo® Spiegel 407 antraciet grijs op voorraad in 3mm dik. Naast antraciet grijs spiegelacrylaat hebben we nog 10 kleuren spiegelacrylaat op voorraad in 3mm met een glans/spiegel oppervlak.

## Andere spiegelsoorten

PyraSied heeft een zilverkleurige spionspiegel op voorraad, perfect voor het maken van magic mirrors bijvoorbeeld. Op zoek naar een spiegel die echt slagvast en hufterproof is? Kies dan voor polycarbonaat spiegel.

## Bevestigen van spiegelacrylaat

Spiegelacrylaat is enigszins flexibel en dient voor een goed resultaat op een vlakke ondergrond bevestigd te worden. Dit in verband met de reflectie. Gebeurt dit niet goed, dan ontstaan er reflectiefouten (lachspiegeleffect). Daarnaast is het zo dat hoe groter het oppervlak van de spiegelplaat is hoe groter de kans op reflectiefouten. Het is mogelijk de spiegel te bevestigen met spiegelhouders, met afstandhouders of met kit op de muur (eenmalig, bij verwijderen beschadig je de spiegelklaag). De aangebrachte spiegelklaag is erg kwetsbaar. Er kan dus bijvoorbeeld geen (dubbelzijdige) tape op geplakt worden, ook niet tijdelijk. Het verwijderen van de tape zal de spiegelklaag beschadigen. Elke kit of tape die gebruikt wordt moet niet agressief zijn.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Categorie	Decoratieve Kunststoffen
Uitzettingscoëfficiënt	0,6 mm/m/10C
Soortelijke massa	1,19 g/cm <sup>3</sup>
Zaagtolerantie	1 +/- mm



Gratis brochure, datasheet  
en tekening aanvragen?  
Scan de QR-code met uw  
telefoon of bezoek  
pyrasied.com

Afwijking haaksheid	1,5 mm/1 m
Emoduul bij 20C	3300 MPA
Buigsterkte	117,7 kg/cm
Gebruikerstemperatuur	-40;80 C
UV Stabiliteit	Ja
Brandclassificering	E volgens EN13501
Chemicaliënbestendig	Op aanvraag
RoHS	Beschikbaar
REACH	Beschikbaar
Certificate of Origin	Beschikbaar
Brandclassificering	Ja
Vorm	Plaat
Product Range	Commodity
<b>MATERIAALEIGENSCHAPPEN</b>	
Transmissie	Dekkend
Kleur	Antraciet
Merk	Primo
Leverancier	Luxtor
Productieproces	Geëxtrudeerd (XT)
Materiaal	Geëxtrudeerd acrylaat
Mate van duurzaamheid	Recyclebaar

Toepassingen	displays
	Etalages
	kunst
	luxe displays
	productrealisatie
	Spiegel
	Wandpresentaties
	winkelinrichting

Markten	decor- en standbouw afbouw en renovatie Hospitality jachtbouw en -interieur Kantoren laser/graveerbedrijven Maquette- en modelbouw musea en tentoonstellingen retail
Oppervlak	Glans
Collectie	Spiegel
Op Maat beschikbaar	Ja