

Setacryl 1084 midden grijs



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek pyrasied.com

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitzettingscoëfficiënt	0,6 mm/m/10C
Soortelijke massa	1,19 g/cm ³
Zaagtolerantie	1 +/- mm
Afwijking haaksheid	1,5 mm/1 m
Emoduul bij 20C	3300 MPA
Buigsterkte	117,7 kg/cm
Gebruikerstemperatuur	-40;80 C
UV Stabiliteit	Ja
Brandclassificering	E volgens EN13501
Chemicaliënbestendig	Op aanvraag
RoHS	Beschikbaar
REACH	Beschikbaar
Certificate of Origin	Beschikbaar
Brandclassificering	Ja
Vorm	Plaat
Product Range	Commodity

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Transmissie	Transparant
Kleur	Grijs
Merk	Setacryl
Leverancier	Madreperla

Productieproces	Gegoten (GS)
Materiaal	Gegoten acrylaat
Mate van duurzaamheid	Recyclebaar
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> kunstobjecten Bewegwijzering bootramen displays Etalages Gebogen bootramen kajuiten productrealisatie rechte bootramen Vitrines winkelinrichting
Markten	<ul style="list-style-type: none"> decor- en standbouw kunststofbewerking laser/graveerbedrijven Maquette- en modelbouw retail signing & reclame
Oppervlak	Glans
Collectie	Smoke
Op Maat beschikbaar	Ja